



JC Robinet à boisseau sphérique Série: 802AICG Type: 3315 Acier Sécurité de feu A souder dans l'emboîture B16.11 Class 800

Caractéristiques

Série: 802AICG

Type: 3315

Norme: ASME

Forme de construction: 2 voies

Construction du corps: 3 pièces

Matériau du boîtier: Acier

Catégorie de qualité: ASTM A105N

Raccord: A souder dans l'emboîture

Norme du raccordement à souder: B16.11

Norme platine de raccordement: ISO 5211

Matière de l'étanchéité primaire à l'axe: RPTFE

Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe: FPM
(FKM)

Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe: Graphite

Matière du joint de corps: PTFE/Graphite

Matière de l'actionneur: Acier galvanisé

Température minimum de service: -29 °C

Température maximum de service: 260 °C

Sécurité de feu: Oui

Application

- Recommandé dans: Industries chimiques

Largeur nominale	Raccord diamètre extérieur mm	Classe de pression	Norme de face à face	Commande manuelle	Dimension platine	Passage	Matière de la sphère	Matière du siège	Matière de l'axe	Article
1/2" [15]	21.9	Class 800	Norme du fabricant	Levier	F03	Passage intégral	ASTM A479 316	TFM 1600	ASTM A479 316	15840721
3/4" [20]	27.4	Class 800	Norme du fabricant	Levier	F04	Passage intégral	ASTM A479 316	TFM 1600	ASTM A479 316	15840714
1" [25]	34.1	Class 800	Norme du fabricant	Levier	F04	Passage intégral	ASTM A479 316	TFM 1600	ASTM A479 316	15840707
1.1/2" [40]	49	Class 800	Norme du fabricant	Levier	F05	Passage intégral	ASTM A479 316	TFM 1600	ASTM A479 316	15840613
2" [50]	61.5	Class 800	Norme du fabricant	Levier	F05	Passage intégral	ASTM A479 316	TFM 1600	ASTM A479 316	15840606

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.