



GF Réduction filetée Série: 910 PVDF PN10 Manchon plastique à souder/Taraudé (BSPT)

Caractéristiques

Série: 910

Matériau: PVDF

Raccord: Manchon plastique à souder

Raccord 2: Filetage intérieur (BSPT)

Température minimum de service: -20 °C

Température maximum de service: 140 °C

Forme	Raccord diamètre extérieur mm	Largeur nominale 2	Classe de pression	Article
Adapteur femelle	20	1/2"	PN16	16004544
Adapteur femelle	25	3/4"	PN16	15997421
Adapteur femelle	32	1"	PN16	16007536
Adapteur femelle	40	1.1/4"	PN16	15997438
Adapteur femelle	50	1.1/2"	PN16	16024078
Adapteur femelle	63	2"	PN16	16001747

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.