



ECON® Robinet incendie Type: 912 Bronze Angle Bride

Caractéristiques

Type: 912
Forme de construction: Angle
Matériau du boîtier: Bronze
Catégorie de qualité: CC491K [RG5]
Raccord: Bride
Raccord 2: Couplage Storz
Face de joints: Face surélevée
Type de commande: Volant, tige montante tournante
Type de chapeau: A brides
Matériau de l'axe: CuZn39Pb3 [CW614N]
Matériau de l'étanchéité primaire à l'axe: Graphite
Matériau du chapeau: CC491K [RG5]

Matériau du joint de chapeau: Joint fibre
Matériau du raccord storz: Laiton
Matériau de l'actionneur: CC491K [RG5]
Température minimum de service: -10 °C
Température maximum de service: 60 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C: 16 bar

Application

- Recommandé dans: Services publics

DN	A	L1	H2	H1 (ouvert)	M	Distance entre-griffe	Poids
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
40	150	97	75	160	140	51	6
50	165	98	75	160	140	66	7
65	185	118	90	180	160	81	12

Classe de pression	Température maximum de service
PN16	60 °C

Norme	Largeur nominale	Distance entre-griffe	Classe de pression	Longueur totale	Joint	Article
		mm		mm		
EN [DIN]	DN40	51	PN16	888888	NBR	17566944
EN [DIN]	DN50	66	PN16	888888	NBR	17566951
EN [DIN]	DN65	81	PN16	888888	NBR	17566968

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.