



BLICKLE Roulette fixe série B-ALST

Roulette fixe en tôle d'acier, version mi-lourde, avec platine à visser, Roue à bande de roulement polyuréthane Softhane® Blickle, avec corps de roue aluminium. Montures: Embouties en tôle d'acier. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6. Roues: Bandage/bande de roulement: En élastomère de polyuréthane Softhane® Blickle de première qualité. Couleur: vert, Shore: 75° Shore A. Grande résistance chimique à de nombreux agents agressifs. Résistance à la température : -25° C à +70° C, à courte durée jusqu'à +90° C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +40° C. Les indications de capacité de charge concernent les utilisations sans obstacles. Sans entretien sous conditions normales d'utilisation.

Caractéristiques

Série: B-ALST

Type: B-ALST 200K

Exécution de la roue	Matériau du chemin du roulement	Diamètre	Largeur	Capacité de charge	Roulement	Plage de température	Article
		mm	mm	kg		°C	
Roulette fixe	PUR (polyuréthane)	80	30	180	Roulement à billes	-25 / 70	16241583
Roulette fixe	PUR (polyuréthane)	100	40	200	Roulement à billes	-25 / 70	16239463
Roulette fixe	PUR (polyuréthane)	125	40	200	Roulement à billes	-25 / 70	16239494
Roulette fixe	PUR (polyuréthane)	150	54	400	Roulement à billes	-25 / 70	16241576
Roulette fixe	PUR (polyuréthane)	160	50	400	Roulement à billes	-25 / 70	16239526
Roulette fixe	PUR (polyuréthane)	200	50	400	Roulement à billes	-25 / 70	16239557

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.