BLICKLE Roulette fixe série B-VE

Roulette fixe en tôle d'acier, avec platine à visser, Roue à bandage caoutchouc plein standard, avec jante en tôle d'acierMontures: Embouties en tôle d'acier. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6.Roues: Bandage/bande de roulement: En caoutchouc plein standard. Couleur: noir, Shore: 80° Shore ARésistance chimique à de nombreux agents agressifs, cependant pas aux huiles. Résistance à la température : -25° C à +80° C, à courte durée jusqu'à +100° C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +60° C.

Caractéristiques

Série: B-VE
Type: B-VE 180R

Exécution de la roue	Matériau du chemin du roulement	Diamètre	Largeur	Capacité de charge	Roulement	Plage de température	Article
		mm	mm	kg		°C	
Roulette fixe	Caoutchouc plein	80	25	50	Roulement à aiguilles	-25 / 80	16236736
Roulette fixe	Caoutchouc plein	100	30	70	Roulement à aiguilles	-25 / 80	16236743
Roulette fixe	Caoutchouc plein	125	37.5	100	Roulement à aiguilles	-25 / 80	16236488
Roulette fixe	Caoutchouc plein	150	40	135	Roulement à aiguilles	-25 / 80	16238509
Roulette fixe	Caoutchouc plein	160	40	135	Roulement à aiguilles	-25 / 80	16236680
Roulette fixe	Caoutchouc plein	180	50	170	Roulement à aiguilles	-25 / 80	16236673
Roulette fixe	Caoutchouc plein	200	50	205	Roulement à aiguilles	-25 / 80	16236596

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR_EC011422_0016_FR_22.05.2024