



BLICKLE Roulette fixe série BO-ALTH

Roulette fixe fortes charges, en acier mécano soudé, Roue à bande de roulement polyuréthane Extrathane® Blickle, avec corps de roue aluminium. Montures: Embouties en tôle d'acier. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6. Roues: Bandage/bande de roulement: En élastomère de polyuréthane Extrathane® Blickle de première qualité. Couleur: brun clair, Shore: 92° Shore A. Grande résistance chimique à de nombreux agents agressifs. Résistance à la température : -25° C à +70° C, à courte durée jusqu'à +90° C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +40° C. Les indications de capacité de charge concernent les utilisations sans obstacles. Sans entretien sous conditions normales d'utilisation.

Caractéristiques

Série: BO-ALTH

Type: BO-ALTH 127K

Exécution de la roue	Matériau du chemin du roulement	Diamètre	Largeur	Capacité de charge	Roulement	Plage de température	Article
		mm	mm	kg		°C	
Roulette fixe	PUR [polyuréthane]	125	54	450	Roulement à billes	-25 / 70	16238701
Roulette fixe	PUR [polyuréthane]	150	50	500	Roulement à billes	-25 / 70	16238718
Roulette fixe	PUR [polyuréthane]	160	50	550	Roulement à billes	-25 / 70	16235896
Roulette fixe	PUR [polyuréthane]	200	50	800	Roulement à billes	-25 / 70	16235904
Roulette fixe	PUR [polyuréthane]	250	60	1000	Roulement à billes	-25 / 70	16235911

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.