



## BLICKLE Roulette fixe série B-V, BH-V

Roulette fixe en tôle d'acier, version mi-lourde, avec platine à visser, Roue à bandage caoutchouc plein standard, avec jante en tôle d'acier, version renforcée. Montures: Embouties en tôle d'acier. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6. Roues: Bandage/bande de roulement: En caoutchouc plein standard. Couleur: noir, Shore: 80° Shore A. Résistance chimique à de nombreux agents agressifs, cependant pas aux huiles. Résistance à la température : -25° C à +80° C, à courte durée jusqu'à +100° C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +60° C.

### Caractéristiques

**Série:** B-V

**Type:** B-V 100R

Exécution de la roue	Matériau du chemin du roulement	Diamètre	Largeur	Capacité de charge	Roulement	Plage de température	Article
		mm	mm	kg		°C	
Roulette fixe	Caoutchouc plein	80	25	50	Roulement à aiguilles	-25 / 80	16233472
Roulette fixe	Caoutchouc plein	100	30	70	Roulement à aiguilles	-25 / 80	16233427
Roulette fixe	Caoutchouc plein	125	37.5	100	Roulement à aiguilles	-25 / 80	16233465
Roulette fixe	Caoutchouc plein	160	40	135	Roulement à aiguilles	-25 / 80	16233674
Roulette fixe	Caoutchouc plein	200	50	205	Roulement à billes	-25 / 80	16233698
Roulette fixe	Caoutchouc plein	200	50	205	Roulement à aiguilles	-25 / 80	16233681

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.