

# FIP Vanne à membrane Série: CMDC PVC-C à commande pneumatique Double effet Embouts à coller PN6

## Caractéristiques

**Série:** CMDC
**Construction du corps:** A (passage standard)
**Matériau du boîtier:** PVC-C
**Raccord:** Embouts à coller
**Norme de face à face:** Norme du fabricant
**Commande:** à commande pneumatique
**Principe de fonctionnement:** Double effet
**Avec indicateur de position:** Non

| Matière de la membrane | Raccord diamètre extérieur | Largeur nominale | Classe de pression | Longueur totale | Matière de l'actionneur | Température minimum de service | Température maximum de service | Valeur de Kv | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | | | mm | | °C | °C | m³/h | |
| EPDM | 20 | DN15 | PN6 | 124 | PPG | 0 | 90 | 60 | 16005198 |
| FPM (FKM) | 20 | DN15 | PN6 | 124 | PPG | 0 | 90 | 60 | 15999061 |
| PTFE/EPDM | 20 | DN15 | PN6 | 124 | PPG | 0 | 90 | 60 | 15999078 |

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.



PR_EC011426_0044_FR_19.05.2024