



FIP Vanne à membrane Série: VMDC PVC-C à commande pneumatique Double effet Embouts à coller PN6/10

- Caractéristiques**
Série: VMDC
Construction du corps: A (passage standard)
Matériau du boîtier: PVC-U
Raccord: Embouts à coller
Norme de face à face: Norme du fabricant
Commande: à commande pneumatique
Principe de fonctionnement: Double effet
Avec indicateur de position: Non

Matière de la membrane	Raccord diamètre extérieur	Largeur nominale	Classe de pression	Longueur totale	Matière de l'actionneur	Température minimum de service	Température maximum de service	Valeur de Kv	Article
	mm			mm		°C	°C	m³/h	
EPDM	75	DN65	PN6	284	PPG	0	90	1300	16052031
EPDM	90	DN80	PN6	300	PPG	0	90	2000	16051331
FPM (FKM)	75	DN65	PN6	284	PPG	0	90	1300	16052024
FPM (FKM)	90	DN80	PN6	300	PPG	0	90	2000	16051672

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.