



GF Clapet anti-retour à bille Série: 561 PVC-U Manchon à coller PN16

- Caractéristiques**
- Série: 561
 - Forme de construction: Droit
 - Matériau du boîtier: PVC-U
 - Raccord: Manchon à coller

Raccord diamètre extérieur	Classe de pression	Type de clapet	Joint	Température minimum de service	Température maximum de service	Article
mm				°C	°C	
16	PN16	Sphère	EPDM	0	60	16045055
16	PN16	Sphère	FPM (FKM)	0	60	16056374
20	PN16	Sphère	EPDM	0	60	16045062
20	PN16	Sphère	FPM (FKM)	0	60	16045125
25	PN16	Sphère	EPDM	0	60	16045079
25	PN16	Sphère	FPM (FKM)	0	60	16045132
32	PN16	Sphère	EPDM	0	60	16045086
32	PN16	Sphère	FPM (FKM)	0	60	16045149
40	PN16	Sphère	EPDM	0	60	16045093
40	PN16	Sphère	FPM (FKM)	0	60	16045156
50	PN16	Sphère	EPDM	0	60	16045101
50	PN16	Sphère	FPM (FKM)	0	60	16045163
63	PN16	Sphère	EPDM	0	60	16045118
63	PN16	Sphère	EPDM	0	60	16068393
63	PN16	Sphère	FPM (FKM)	0	60	16045170
75	PN16	Sphère	EPDM	0	60	16059607
75	PN16	Sphère	FPM (FKM)	0	60	16060630
90	PN16	Sphère	EPDM	0	60	16057447
90	PN16	Sphère	FPM (FKM)	0	60	16055612
110	PN16	Sphère	EPDM	0	60	16058192
110	PN16	Sphère	FPM (FKM)	0	60	16062573

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.