




ECON® Clapet anti-retour Type: 500 Bronze Taraudé (BSPP) PN16

Caractéristiques

Type: 500
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Bronze
Catégorie de qualité: CC491K (RG5)
Raccord: Taraudé (BSPP)
Classe de pression : PN16
Norme de face à face: Norme du fabricant

Application

- Recommandé dans: Construction mécanique



DN ["]	L mm	H mm	Kv-value	Weight [kg]
¼	50	38,5	1	0,3
3/8	50	38,5	1	0,3
½	60	39	3	0,4
¾	70	48	6	0,5
1	80	53	9	0,8
1 ¼	96	56	15	1,2
1 ½	105	63	25	1,6
2	130	72	38	2,5
2 ½	157	100	67	5,2
3	185	110	80	6

Type	120°C	185°C	200°C
500BR	16		12 [bar]
500TE	16	10	[bar]

Largeur nominale	Longueur totale mm	Type de clapet	Valeur de Kv m³/h	Joint	Matériau du clapet	Matériau du chapeau	Matériau du joint du couvercle	Température minimum de service °C	Température maximum de service °C	Article
1" [25]										17464903
1/4" [8]	50	Clapet	1	Laiton	Laiton	Laiton	Joint fibre	-10	200	17463861
1/4" [8]	50	Clapet	1	PTFE	Laiton	Laiton	Joint fibre	-10	180	17463878
3/8" [10]	50	Clapet	1	Laiton	Laiton	Laiton	Joint fibre	-10	200	17463900
3/8" [10]	50	Clapet	1	PTFE	Laiton	Laiton	Joint fibre	-10	180	17463917
1/2" [15]	60	Clapet	3	Laiton	Laiton	Laiton	Joint fibre	-10	200	17463847
1/2" [15]	60	Clapet	3	PTFE	Laiton	Laiton	Joint fibre	-10	180	17463854
3/4" [20]	70	Clapet	6	Laiton	Laiton	Laiton	Joint fibre	-10	200	17463885
3/4" [20]	70	Clapet	6	PTFE	Laiton	Laiton	Joint fibre	-10	180	17463892

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Largeur nominale	Longueur totale	Type de clapet	Valeur de Kv	Joint	Matériau du clapet	Matière du chapeau	Matière du joint du couvercle	Température minimum de service	Température maximum de service	Article
	mm		m³/h					°C	°C	
1" [25]	80	Clapet	9	Laiton	Laiton	Laiton	Joint fibre	-10	200	17463791
1" [25]	80	Clapet	9	PTFE	Laiton	Laiton	Joint fibre	-10	180	17463809
1.1/4" [32]	95	Clapet	15	Laiton	Laiton	Laiton	Joint fibre	-10	200	17463948
1.1/4" [32]	95	Clapet	15	PTFE	Laiton	Laiton	Joint fibre	-10	180	17463955
1.1/2" [40]	105	Clapet	25	Laiton	Laiton	Laiton	Joint fibre	-10	200	17463924
1.1/2" [40]	105	Clapet	25	PTFE	Laiton	Laiton	Joint fibre	-10	180	17463931
2" [50]	130	Clapet	38	Laiton	Laiton	Laiton	Joint fibre	-10	200	17463816
2" [50]	130	Clapet	38	PTFE	Laiton	Laiton	Joint fibre	-10	180	17463823
2.1/2" [65]	163	Clapet	67	Bronze	CC491K [RG5]	CC491K [RG5]	Joint fibre	-10	200	17463962
2.1/2" [65]	163	Clapet	67	PTFE	CC491K [RG5]	CC491K [RG5]	Joint fibre	-10	180	17463979
3" [80]	185	Clapet	80	Bronze	CC491K [RG5]	CC491K [RG5]	Joint fibre	-10	200	17463830
3" [80]	185	Clapet	80	PTFE	CC491K [RG5]	CC491K [RG5]	Joint fibre	-10	180	17464237

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.