



LEADER Joint spirale SRI 316L/316L/P/CS EN 1514-2

Le joint spirale LEADER® est particuli rement adapt e aux industries p etroli re et p etrochimiques, notamment sur les installations d'eau, vapeur, hydrocarbures, fluides caloporteurs... Principaux avantages : ■ Tr s haut niveau d' tanch ite ■ Co t relativement faible ■ Tr s bonne reprise elastique ■ Grande vari ete de combinaisons m tal/garniture permettant de s'adapter à de multiples conditions de service Le joint spirale LEADER® est constitu e d'un feillard en m tal profil e g n ralement en forme de V, enroul e en spirale avec un ruban intercalaire en graphite, PTFE, mica ou fibre.

Caract ristiques

S rie: SRI

Type: Spirale avec anneau int rieur et ext rieur

Norme: EN 1514-2

Mat i re de l'anneau int rieur: Acier inoxydable 316L

Mat i re du feillard m tallique: Acier inoxydable 316L

Mat i re de l'intercalaire souple:

Polyt trafluoro thyl ne (PTFE)

Mat i re de l'anneau de centrage: Acier au carbone

Plage de temp rature: -60 / 260 °C

Caract ristiques [2]

Convient pour fluide: Lubrifiant, Eau (eau de process), Acides mod r s, Air (comprim), Alcalis faibles, Alcalis, Solutions aqueuses, Acide, Gaz, Cryog nique, Caustiques, Pharma, Acides faibles, Produits chimiques, Gaz naturel, Eau

Approbation selon: EN10.204 3.1, TA-Luft

Epaisseur de l'anneau spirale: 4.5 mm

Epaisseur anneau int rieur: 3 mm

Classe de pression du bride	Diam tre nominal	Article
PN10/40	DN25	15897190
PN10/40	DN40	15897208
PN10/40	DN65	15897215
PN25/40	DN150	15899026
PN25	DN600	15899019

D sistement: Le contenu de ce support d'informations a t e compos e avec le plus grand soin. N anmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incompl tes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualit , la pr cision et l'exhaustivit des informations fournies, celles-ci ne sont pas con es comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d' v entuels dommages caus s par l' utilisation des informations offertes.