

9JP

GATES Courroie jumelée Predator® section étroite 9JP

Caractéristiques

Série: Predator® Powerband®

Type: 3V/9JP

Hauteur: 8 mm

Largeur (en haut): 10 mm

Matériau: CR (polychloroprène)

Cordes de traction: Aramide

Enveloppée: Oui

Résistance à la température: -30 / 60 °C

Nombre d'ailettes	Longeur effective (ISO)	Longeur extérieur	Longeur extérieur	Article
	mm	mm	in	
2	1400	3556	140	15524142
2	1500	3810	150	15526427
2	1600	4064	160	15528106
2	1700	4318	170	15532594
2	1800	4572	180	15528409
2	1900	4826	190	15521826
2	2000	5080	200	15518152
2	2120	5384.8	212	15529488
2	2240	5689.6	224	15531452
2	2360	5994.4	236	15529938
2	2500	6350	250	15518570
2	2650	6731	265	15532943
2	2800	7112	280	15526009
2	3000	7620	300	15519489
2	3150	8001	315	15525152
2	3350	8509	335	15524661
2	3550	9017	355	15521237
3	1400	3556	140	15519946
3	1500	3810	150	15525392
3	1600	4064	160	15519465
3	1700	4318	170	15521578
3	1800	4572	180	15524779
3	1900	4826	190	15526441
3	2000	5080	200	15520683
3	2120	5384.8	212	15532493
3	2240	5689.6	224	15520258
3	2360	5994.4	236	15521819
3	2500	6350	250	15522711
3	2650	6731	265	15529318
3	2800	7112	280	15524957
3	3000	7620	300	15526807
3	3150	8001	315	15523822
3	3350	8509	335	15532936
3	3550	9017	355	15528221
4	1400	3556	140	15520676
4	1500	3810	150	15524267
4	1600	4064	160	15518215
4	1700	4318	170	15529534
4	1800	4572	180	15522526

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Nombre d'ailettes	Longueur effective (ISO)	Longueur extérieur	Longueur extérieur	Article
	mm	mm	in	
4	1900	4826	190	15525417
4	2000	5080	200	15518828
4	2120	5384.8	212	15533319
4	2240	5689.6	224	15523916
4	2360	5994.4	236	15526263
4	2500	6350	250	15527406
4	2650	6731	265	15517584
4	2800	7112	280	15531104
4	3000	7620	300	15525518
4	3150	8001	315	15519636
4	3350	8509	335	15525602
4	3550	9017	355	15530682
5	1400	3556	140	15522038
5	1500	3810	150	15523086
5	1600	4064	160	15531971
5	1700	4318	170	15519751
5	1800	4572	180	15529868
5	1900	4826	190	15530581
5	2000	5080	200	15531786
5	2120	5384.8	212	15526852
5	2240	5689.6	224	15517832
5	2360	5994.4	236	15525138
5	2500	6350	250	15519162
5	2650	6731	265	15532835
5	2800	7112	280	15528377
5	3000	7620	300	15526294
5	3150	8001	315	15520513
5	3350	8509	335	15526991
5	3550	9017	355	15518051

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.