



GATES Courroie jumelée Predator® section étroite profil SPBP

Caractéristiques

Série: Predator® Powerband®

Type: SPBP

Hauteur: 13 mm

Largeur (en haut): 16 mm

Matériau: CR (polychloroprène)

Cordes de traction: Aramide

Enveloppée: Oui

Résistance à la température: -30 / 60 °C



Nombre d'ailettes	Longueur référence (ISO) mm	Article
2	2120	15523961
2	2240	15533131
2	2360	15518455
2	2500	15523389
2	2650	15528656
2	2800	15527110
2	3000	15518284
2	3150	15530389
2	3350	15531375
2	3550	15525734
2	3750	15518556
2	4000	15523435
2	4250	15528997
2	4500	15517724
2	4750	15527374
2	5000	15530598
2	5300	15531515
2	5600	15526155
2	6000	15519775
2	6300	15525208
2	6700	15521989
2	7100	15522898
2	7500	15529471
2	8000	15517755
3	2120	15532950
3	2240	15520722
3	2360	15531337
3	2500	15529813
3	2650	15524678
3	2800	15521314
3	3000	15528726
3	3150	15522463
3	3350	15527879
3	3550	15532215
3	3750	15531661
3	4000	15530125
3	4250	15525075
3	4500	15529109

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Nombre d'ailettes	Longueur référence (ISO) mm	Article
3	4750	15519319
3	5000	15523620
3	5300	15528252
3	5600	15532587
3	6000	15520380
3	6300	15530497
3	6700	15517964
3	7100	15529332
3	7500	15519371
3	8000	15523752
4	2120	15529262
4	2240	15524856
4	2360	15531212
4	2500	15519326
4	2650	15533047
4	2800	15528308
4	3000	15524320
4	3150	15531856
4	3350	15524135
4	3550	15521390
4	3750	15527646
4	4000	15522177
4	4250	15522968
4	4500	15526078
4	4750	15520001
4	5000	15530079
4	5300	15530738
4	5600	15521516
4	6000	15524490
4	6300	15523202
4	6700	15528841
4	7100	15532549
4	7500	15521648
4	8000	15530271
5	2120	15527273
5	2240	15531832
5	2360	15530341
5	2500	15519713
5	2650	15525866
5	2800	15519395
5	3000	15523644
5	3150	15527792
5	3350	15521004
5	3550	15520429
5	3750	15524382
5	4000	15520311
5	4250	15531957
5	4500	15532734
5	4750	15528670
5	5000	15522456
5	5300	15520892
5	5600	15526890
5	6000	15531003

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Nombre d'ailettes	Longueur référence (ISO) mm	Article
5	6300	15529659
5	6700	15518525
5	7100	15533201
5	7500	15519047
5	8000	15523240
6	2240	15546540
	1250	15520652

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.