



OPTIBELT Courroie trapézoïdale striée section PL

Caractéristiques

- Série: RB
- Type: PL
- Hauteur: 7 mm
- Matériau: CR (polychloroprène)
- Cordes de traction: Polyester (PES)
- Enveloppée: Non
- Modèle moulée crantée: Non
- Modèle V-profil en double: Non
- Résistance à la température: -40 / 70 °C

Pas mm	Nombre d'ailettes	Longueur effective (ISO) mm	Longueur référence (ISO) mm	Article
4.7	12	1333	1333	15515780
4.7	12	1371	1371	15515805
4.7	12	1664	1664	15515951
4.7	12	1841	1841	15516000
4.7	12	1981	1981	15516257
4.7	12	2515	2515	15516372
4.7	14	1422	1422	15515829
4.7	14	2197	2197	15516303
4.7	15	2020	2020	15516271
4.7	16	2476	2476	15516358
4.7	16	2515	2515	15516389
4.7	17	2997	2997	15516466
4.7	20	1194	1194	15515526
4.7	20	2845	2845	15516442
4.7	25	2705	2705	15516404
4.7	3	1270	1270	15515634
4.7	5	954	954	15517368
4.7	6	2070	2070	15516288
4.7	7	1194	1194	15515533
4.7	8	1613	1613	15515913
4.7	8	2705	2705	15516411
4.7	10	1333	1333	15515773
4.7	10	1562	1562	15515898
4.7	10	2476	2476	15516341

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.