



SMC Vérin ISO double effet avec amortissement en fin de course série CP96S(D)

- Vérin ISO, Double effet, simple tige/tige traversante
- Alésages [mm] : 125
- Courses de 25-2000 mm
- Compatible avec les détecteurs

Caractéristiques

Série: CP96

Fonction: Double effet

Magnétique: Oui

Température de fonctionnement: -20 / 70 °C

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage mm	Course mm	Filetage in	Pression de service bar	Article
CP96SDB125-25	Ajustable	125	25	G1/2	0.5 / 1	16303472
CP96SDB125-50	Ajustable	125	50	G1/2	0.5 / 1	16303489
CP96SDB125-80	Ajustable	125	80	G1/2	0.5 / 1	16303496
CP96SDB125-100	Ajustable	125	100	G1/2	0.5 / 1	16303504
CP96SDB125-125	Ajustable	125	125	G1/2	0.5 / 1	16303511
CP96SDB125-160	Ajustable	125	160	G1/2	0.5 / 1	16303528
CP96SDB125-200	Ajustable	125	200	G1/2	0.5 / 1	16303535
CP96SDB125-250	Ajustable	125	250	G1/2	0.5 / 1	16303542
CP96SDB125-320	Ajustable	125	320	G1/2	0.5 / 1	16303559
CP96SDB125-400	Ajustable	125	400	G1/2	0.5 / 1	16303566
CP96SDB125-500	Ajustable	125	500	G1/2	0.5 / 1	16303573

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.