



ERIKS 10B-2 Pignon pour taperlock

Caractéristiques

Série: Sprocket TL

Type: BS 10B-2

Norme	Pas mm	Pas in	Nombre des dents	Taper Lock	Matériau	Article
	15.875	5/8	57	3020		15583547
DIN 8187	15.875	5/8	15	1210	Acier C45 [1.0503]	15584533
DIN 8187	15.875	5/8	16	1610	Acier C45 [1.0503]	15585372
DIN 8187	15.875	5/8	17	1610	Acier C45 [1.0503]	15585846
DIN 8187	15.875	5/8	18	1610	Acier C45 [1.0503]	15584906
DIN 8187	15.875	5/8	19	1610	Acier C45 [1.0503]	15584944
DIN 8187	15.875	5/8	20	1610	Acier C45 [1.0503]	15583958
DIN 8187	15.875	5/8	21	1610	Acier C45 [1.0503]	15584115
DIN 8187	15.875	5/8	22	1610	Acier C45 [1.0503]	15586320
DIN 8187	15.875	5/8	23	1610	Acier C45 [1.0503]	15586111
DIN 8187	15.875	5/8	24	2012	Acier C45 [1.0503]	15585860
DIN 8187	15.875	5/8	25	2012	Acier C45 [1.0503]	15585606
DIN 8187	15.875	5/8	26	2012	Acier C45 [1.0503]	15585707
DIN 8187	15.875	5/8	27	2012	Acier C45 [1.0503]	15584812
DIN 8187	15.875	5/8	28	2012	Acier C45 [1.0503]	15585226
DIN 8187	15.875	5/8	30	2012	Acier C45 [1.0503]	15585978

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.