

FORMAT Minifraise N en carbure type 2351



Modèle :

type N, conforme à la norme d'usine, à coupe centrale.

Applications : fraisage de rainures de clavette et usinage universel.

Remarque : non réaffûtable.

Modèle :

carbure monobloc [K10/K20], type N, conforme à la norme d'usine, à coupe centrale.


Applications : fraisage de rainures de clavette et usinage universel. Avance supérieure d'environ 50 % à celle d'une fraise à 2 dents.



Caractéristiques

Type: Fraise multifonctionnelle

Norme DIN: 6535-HB



Type	Longueur de coupe maximale	Diamètre d'arbre	Longueur totale	Norme DIN	Article
	mm				
Fraise multifonctionnelle	2	3	38	6535-HB	17191513
Fraise multifonctionnelle	2	3	38	6535-HB	17191498
Fraise multifonctionnelle	2	3	38	6535-HB	17191520
Fraise multifonctionnelle	2	3	38	6535-HB	17191506
Fraise multifonctionnelle	15	3	38	6535-HB	17191481
Fraise multifonctionnelle	15	3	38	6535-HB	17191474
Fraise multifonctionnelle	7	6	38	6535-HB	17191599
Fraise multifonctionnelle	5	6	38	6535-HB	17191575
Fraise multifonctionnelle	8	6	38	6535-HB	17191607
Fraise multifonctionnelle	5	6	38	6535-HB	17191568
Fraise multifonctionnelle	8	6	38	6535-HB	17191621
Fraise multifonctionnelle	8	6	38	6535-HB	17191614
Fraise multifonctionnelle	6	6	38	6535-HB	17191582
Fraise multifonctionnelle	4	6	38	6535-HB	17191551
Fraise multifonctionnelle	11	8	43	6535-HB	17191638
Fraise multifonctionnelle	13	10	50	6535-HB	17191537
Fraise multifonctionnelle	15	12	55	6535-HB	17191544

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.