



FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision Série: B719.-C

Caractéristiques

Série: B719.-C

Application

- Recommandé dans: Industries chimiques

Constructeur ID	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Largeur	Angle de contact	Avec joint d'étanchéité	Article
	mm	mm	mm	°		
B71900-C-T-P4S-UL	10	22	6	15	Non	15376550
B71901-C-T-P4S-UL	12	24	6	15	Non	15377166
B71903-C-T-P4S-UL	17	30	7	15	Non	15376776
B71905-C-T-P4S-UL	25	42	9	15	Non	15376853
B71907-C-T-P4S-UL	35	55	10	15	Non	15376790
B71910-C-T-P4S-UL	50	72	12	15	Non	15376574
B71911-C-T-P4S-UL	55	80	13	15	Non	15376916
B71911-C-T-P4S-DUL	55	80	26	15	Non	15377243
B71912-C-T-P4S-UL	60	85	13	15	Non	15376714
B71913-C-T-P4S-UL	65	90	13	15	Non	15376961
B71914-C-T-P4S-UL	70	100	16	15	Non	15377089
B71916-C-T-P4S-UL	80	110	16	15	Non	15377351
B71919-C-T-P4S-UL	95	130	18	15	Non	15377438
B71920-C-T-P4S-UL	100	140	20	15	Non	15377128
B71932-C-T-P4S-UL	160	220	28	15	Non	15377197
B71940-C-T-P4S-UL	200	280	38	15	Non	15376699

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.