



FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision Série: B72..-C

Caractéristiques

Série: B72..-C

Application

- Recommandé dans: Industries chimiques

Constructeur ID	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Largeur	Angle de contact	Avec joint d'étanchéité	Article
	mm	mm	mm	°		
B7203-C-T-P4S-UL	17	40	12	15	Non	15377476
B7203-C-T-P4S-UM	17	40	12	15	Non	15376884
B7204-C-T-P4S-UL	20	47	14	15	Non	15376637
B7205-C-T-P4S-UL	25	52	15	15	Non	15376668
B7205-C-T-P4S-DUL	25	52	30	15	Non	15377229
B7206-C-T-P4S-UL	30	62	16	15	Non	15376620
B7208-C-T-P4S-UL	40	80	18	15	Non	15376909
B7208-C-T-P4S-DUL	40	80	36	15	Non	15376473
B7210-C-T-P4S-UM	50	90	20	15	Non	15376930
B7210-C-T-P4S-UL	50	90	20	15	Non	15376598
B7211-C-T-P4S-UL	55	100	21	15	Non	15376954
B7211-C-T-P4S-DUL	55	100	42	15	Non	15376707
B7212-C-T-P4S-UL	60	110	22	15	Non	15376923
B7214-C-T-P4S-UL	70	125	24	15	Non	15376536
B7215-C-T-P4S-UL	75	130	25	15	Non	15377306
B7216-C-T-P4S-UL	80	140	26	15	Non	15377034

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.