



SKF Douille en caoutchouc Série: RIS

Les douilles en caoutchouc synthétique de la série RIS 2 ont pour fonction principale d'amortir les roulements Y dans les logements emboutis en tôle, mais elles peuvent également servir de "bandages". Les contreplaques amortissent les vibrations et le bruit et permettent aussi aux roulements de se déplacer légèrement à l'intérieur de leurs logements, par exemple pour compenser la dilatation de l'arbre. Les températures admissibles s'étendent de -30 et +110 °C.

Caractéristiques

Série: RIS

Constructeur ID	Diamètre extérieur mm	Largeur mm	Article
RIS 203	47.3	18	11115353
RIS 204	52.3	19	11115360
RIS 206 A	72.3	21.5	11115384
RIS 207 A	80.3	23	11115391
RIS 208 A	85.3	24	11115409

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.