SKF Ecrou auto-freine Série: KM

Les écrous de serrage SKF avec rondelle-frein ou étrier-frein ont quatre ou huit encoches également réparties sur la surface extérieure pour recevoir l'ergot d'une clé à main ou d'une clé de frappe.
Les écrous de serrage des séries KM et KML sont disponibles pour les filetages métriques ISO inférieurs ou égaux à 200 mm et sont bloqués avec une rondelle MB(L) ou une rondelle plus solide de type MB .. A. Les écrous de serrage KML ont un filetage et une largeur identique aux écrous KM de même taille, mais avec un diamètre extérieur plus petit.

Caractéristiques

Série: KM



Constructeur ID	Dimension de filetage	Diamètre extérieur mm	Largeur mm	Article
KM 0	M 10x0.75	18	4	11130053
KM 1	M 12x1	22	4	11130060
KM 2	M 15x1	25	5	11130178
KM 3	M 17x1	28	5	11130286
KM 4	M 20x1	32	6	11130363
KM 5	M 25x1.5	38	7	11130387
KM 6	M 30x1.5	45	7	11130394
KM 7	M 35x1.5	52	8	11130402
KM 8	M 40x1.5	58	9	11130419
KM 9	M 45x1.5	65	10	11130426
KM 10	M 50x1.5	70	11	11130077
KM 11	M 55x2	75	11	11130084
KM 12	M 60x2	80	11	11130091
KM 13	M 65x2	85	12	11130109
KM 14	M 70x2	92	12	11130116
KM 15	M 75x2	98	13	11130123
KM 16	M 80x2	105	15	11130130
KM 17	M 85x2	110	16	11130147
KM 18	M 90x2	120	16	11130154
KM 19	M 95x2	125	17	11130161
KM 20	M 100x2	130	18	11130185
KM 21	M 105x2	140	18	11130192
KM 22	M 110x2	145	19	11130200
KM 23	M 115x2	150	19	11130217
KM 24	M 120x2	155	20	11130224
KM 26	M 130x2	165	21	11130248
KM 27	M 135x2	175	22	11130255
KM 28	M 140x2	180	22	11130262

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR_RC0163_0012_FR_11.05.2024