



SKF Joint d'étanchéité à quatre lèvres pour paliers SNL & SE série TSN..L

- Les joints à quatre lèvres remplacent les anciens joints à deux lèvres [TSN .. G]. Les nouveaux joints sont plus efficaces que les joints à deux lèvres. Ils génèrent également moins de frottement, ce qui permet des vitesses d'arbre plus élevées. Les joints à quatre lèvres sont fendus horizontalement et sont faciles à monter.
Joints par paquet: 2
- Matériau: polyesterélastomère thermoplastique
- Plage de température: -40 °C à + 100 °C
- Max. vitesse circonférentielle: 13 m/s

Caractéristiques

Série: TSN..L

Matériau: TPE

Température de fonctionnement: -40 / 100 °C

Constructeur ID	Diamètre intérieur mm	Diamètre extérieur mm	Largeur mm	Article
TSN 509 L	39	63.1	12.5	11135995
TSN 518 L	78	109.1	15	11136385
TSN 315 L	85	110.1	8.6	11135692

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.