SKF Joints d'étanchéité en feutre pour paliers SNL & SE série TSN..C

- Les joints ou lanières en feutre sont simples et efficaces. À des vitesses périphériques supérieures à 4 m/s, un léger passage se formera entre le feutre et l'arbre, de sorte que l'effet d'étanchéité deviendra celui d'un joint sans frottement, du type à passage étroit.Joints par paquet: 2
- Matériau: feutre, caoutchouc nitrile, aluminium
- Plage de température: -40 °C à + 100 °C
- Max. vitesse circonférentielle: 4 m/s

Caractéristiques

Série: TSN..C
Matériau: Feutre, NBR, aluminium
Température de fonctionnement: -40 / 100 °C

Constructeur ID	Diamètre intérieur mm	Diamètre extérieur mm	Largeur mm	Article
TSN 507 C	30	52	8	11135863
TSN 508 C	35	57	8	11135902
TSN 509 C	40	62	8	11135964
TSN 511 C	50	73	8	11136075
TSN 611 C	50	83	8	11136950
TSN 512 C	55	78	8	11136114
TSN 513 C	60	83	8	11136169
TSN 616 C	70	137	12	11137131
TSN 517 C	75	103.5	10	11136323
TSN 518 C	80	108.5	10	11136361

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR_RC0168_0016_FR_27.04.2024

Maagtechnic AG | Tel: +41 44 824 93 12 | E-mail: michele.cervino@maagtechnic.com

MAAGTECHNIC an ERIKS company