



SKF Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Joint des deux côtés Série: HK

Les douilles à aiguilles, comme leur nom l'indique, sont des roulements à aiguilles équipés d'une bague extérieure à paroi fine profondément emboutie avec ou sans fond. Elles sont caractérisées par une hauteur de section très faible et par une capacité de charge élevée.

Les douilles à aiguilles sont disponibles sans fond ou avec fond. Ces dernières sont conçues pour les montages de roulements en bout d'arbre. L'exécution profilée du fond permet aussi d'accepter de faibles forces de guidage axial.

En général, les douilles à aiguilles ont une seule rangée de rouleaux. Cependant, les tailles relativement grandes comprennent deux cages à aiguilles placées l'une contre l'autre et ont un trou de lubrification dans la bague extérieure.

Caractéristiques

Série: HK..2RS

Constructeur ID	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Largeur	Article
	mm	mm		
HK 0812.2RS	8	12	12	11088543
HK 1014.2RS	10	14	14	11088613
HK 1216.2RS	12	18	16	11088675
HK 1416.2RS	14	20	16	11088714
HK 1516.2RS	15	21	16	11088776
HK 1616.2RS	16	22	16	11088846
HK 1816.2RS	18	24	16	11088916
HK 2016.2RS	20	26	16	11088954
HK 2020.2RS	20	26	20	11088985
HK 2216.2RS	22	28	16	11089041
HK 2220.2RS	22	28	20	11089072
HK 2516.2RS	25	32	16	11089104
HK 2520.2RS	25	32	20	11089135
HK 2530.2RS	25	32	30	11089166
HK 4020.2RS	40	47	20	11089421
HK 4520.2RS	45	52	20	11089476
HK 5024.2RS	50	58	24	11089508

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.