



SKF Roulement à aiguilles/à billes à contact oblique avec bague intérieure Simple effet Série: NKIA

Les roulements combinés à aiguilles/à billes à contact oblique comprennent un roulement radial à aiguilles et un roulement radial à billes à contact oblique pour former un roulement de section très faible, qui peut fonctionner à des vitesses élevées et supporter des charges radiales importantes et des charges axiales légères. Les charges radiales agissent exclusivement sur les roulements à aiguilles. Les charges axiales qui s'exercent sur le roulement à billes à contact oblique ne doivent pas dépasser 25 % de la charge radiale qui agit simultanément. La lubrification est garantie par une rainure annulaire et des trous de lubrification dans la bague extérieure du roulement à aiguilles.

Caractéristiques

Série: NKIA

Variante: Simple effet

Modèle: avec bague intérieure

Avec couvercle: Non

Constructeur ID	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Largeur	Article
	mm	mm		
NKIA 5901	12	24	16	11103884
NKIA 5902	15	28	18	11103891
NKIA 5903	17	30	18	11103909
NKIA 5905	25	42	23	11103923
NKIA 5906	30	47	23	11103930

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.