



SKF Bague intérieure avec trou de graissage Série: IR..IS1

Des bagues intérieures pour roulements à aiguilles sont généralement utilisées avec des cages à aiguilles ou des douilles à aiguilles dans des applications où l'arbre ne peut pas être trempé et rectifié. Les bagues intérieures sont disponibles en deux séries: Série IR avec ou sans trou de lubrification et Série LR

Bagues intérieures de la série IR

- sont les bagues intérieures standard pour les roulements à aiguilles sont trempées et rectifiées.
- présentent une surface de piste usinée avec précision avec un chanfrein des deux côtés
- sont disponibles en certaines dimensions avec un trou de lubrification [suffixe de désignation IS1]

Bagues intérieures de la série LR

- sont trempées et les diamètres d'alésage et de piste sont rectifiés
- les faces latérales sont tournées et les bords sont arrondis
- peuvent être utilisées pour obtenir un montage de roulements économique pour les applications où les tolérances supérieures de battement et de largeur sont moins importantes

Caractéristiques

Série: IR..IS1

avec trou de graissage: Oui

Constructeur ID	Diamètre intérieur mm	Diamètre extérieur mm	Largeur mm	Article
IR 6X10X10 IS1	6	10	10	11091394
IR 8X12X10 IS1	8	12	10	11091604
IR 10X14X12 IS1	10	14	12	11090067
IR 12X16X12 IS1	12	16	12	11090199
IR 20X25X16 IS1	20	25	16	11090548
IR 25X30X16 IS1	25	30	16	11090694
IR 40X50X20 IS1	40	50	20	11091060
IR 50X55X20 IS1	50	55	20	11091161

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.