



STAUFF Tuyau de mesure SMS Test 20 (M16x2) x Raccord de manomètre BSP

Caractéristiques

- Matériau d'accouplement: Acier
- Revêtement du surface: Zinc nickelé
- Exécution raccord 1: Test 20
- Exécution raccord 2: Prise manométrique
- Sorte de tresse: Fibre synthétique

Caractéristiques [2]

- Matériau de la paroi intérieur: PA
- Matériau de la robe: PA
- Couleur de la robe: Noir
- Température de service (continu): -35 / 100 °C

Flexible diam. int. (DN)	Diamètre extérieur mm	Pression maximum de service bar	Rayon de courbure mm	Taille du raccord fileté 1	Taille du raccord fileté 2	Longueur mm	Pression d'éclatement minimum (bar)	Pression d'épreuve bar	Article
DN02	5	400	20	M 16x2	1/4" BSP cyl.	200	1100	600	10353541
DN02	5	400	20	M 16x2	1/4" BSP cyl.	400	1100	600	10353558
DN02	5	400	20	M 16x2	1/4" BSP cyl.	630	1100	600	10353565
DN02	5	400	20	M 16x2	1/4" BSP cyl.	800	1100	600	10353572
DN02	5	400	20	M 16x2	1/4" BSP cyl.	1000	1100	600	10353589
DN02	5	400	20	M 16x2	1/4" BSP cyl.	1500	1100	600	10353596
DN02	5	400	20	M 16x2	1/4" BSP cyl.	3200	1100	600	10353628
DN02	5	400	20	M 16x2	1/4" BSP cyl.	4000	1100	600	10353635

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.