



MOLYKOTE D Pâte de montage blanche

Graisse de montage pour pression extrême. Pour utilisation dans des endroits exigeant une propreté rigoureuse. Evite le glissement par à-coups et le grippage, parfaite protection contre la rouille de friction, par ex. pour le montage et le graissage d'appareils électriques et ménagers, d'instruments de précision, d'appareils pour l'industrie alimentaire et des boissons.

Caractéristiques

Série: D

Plage de température: -25 / 250 °C

Couleur: Gris / Blanc

Application

- Surfaces de glissement et points de frottement soumis à de fortes charges, nécessitant une lubrification propre, particulièrement à vitesses lentes comme lubrifiant de rodage ; Utilisée avec succès sur de nombreuses surfaces de frottement dans les appareils électriques et électroménagers, les machines d'emballage et le matériel de bureau, les instruments de précision, les machines utilisées dans l'industrie agroalimentaire, ainsi que les équipements servant au traitement des textiles et des plastiques ; A chaque fois qu'une lubrification en film mince est impossible, la pâte onctueuse blanche

Informations techniques

Plage de température:

- De -25 à +250°C

Contenu kg	Emballage	Article
0.05	Tube	11574422
1	Boîte	11574439

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.