



SMC Silencieux applications générales série AN00

- Fluide : air comprimé
- Réduction du bruit : 25-35 dB(A) mini.
- Pression d'utilisation maxi : 1.0 MPa
- Surface équivalente mm² (Cv) : AN*00 35-960 [1.9-53]; AN*02 35-90 [1.9-5.0]; AN*03 10-60 [0.6-3.3]
- Température ambiante et du fluide : 5 - 60° C

Caractéristiques

Série: AN

Matériau du boîtier: Plaque en acier

Type de raccord	Filetage	Réduction du bruit dB(A)	Article
BSPT (R)	3/4	30	16302020
BSPT (R)	1	30	16301041
BSPT (R)	1.1/4	30	16302037
BSPT (R)	1.1/2	30	16302044
BSPT (R)	2	30	16302051

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.