



NORGREN Lubrificateur micro-brouillard EXCELON® série L74M

- Montage en ligne ou modulaire en combinaison avec d'autres composants Excelon
- Densité d'huile constante en fonction du débit
- Dôme transparent permettant de visualiser le taux de lubrification
- Lubrificateurs micro-brouillard pour une meilleure lubrification de vos systèmes pneumatiques

Caractéristiques

Série: Excelon

Type: L74

Matériau du boîtier: Aluminium

Joint: Neoprene®

Type de purge: Sans

Température de fonctionnement: -34 / 80 °C

Capacité de réservoir: 0.2 l

Type de raccord	Filetage	Matériau de la cuve	Pression maximum de service	Volume transporté l/min	Article
BSPP (G)	3/8	Polycarbonate	17	max. 68 l/s [G 1/2", 6.3 bar]	10373121
BSPP (G)	3/8	Polycarbonate	10	max. 68 l/s [G 1/2", 6.3 bar]	10373099
BSPP (G)	1/2	Aluminium	17	max. 68 l/s [G 1/2", 6.3 bar]	10373138
BSPP (G)	1/2	Polycarbonate	10	max. 68 l/s [G 1/2", 6.3 bar]	10373107
BSPP (G)	3/4	Polycarbonate	10	max. 68 l/s [G 1/2", 6.3 bar]	10373114

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.