



SMC Lubrificateur série AL10-60-A

- Taille du corps: 10 ~ 60
- Filetage: M5, Rc(PT), NPT, G(PF)
- Raccordement: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1

Caractéristiques

Série: AL-A

Matériau du boîtier: Zinc coulé sous pression

Température ambiante: -5 / 60 °C

Taille	Type de raccord	Filetage in	Matériau de la cuve	Direction du débit	Pression maximum de service	Article
10	Métrique	M5	Polycarbonate	à gauche ? à droite	10	16311103
20	BSPP [G]	1/8	Polycarbonate	à gauche ? à droite	10	16311110
20	BSPP [G]	1/4	Polycarbonate	à gauche ? à droite	10	16311127
30	BSPP [G]	1/4	Polycarbonate	à gauche ? à droite	10	16311134
30	BSPP [G]	3/8	Polycarbonate	à gauche ? à droite	10	16311141
40	BSPP [G]	1/2	Polycarbonate	à gauche ? à droite	10	16311158
40	BSPP [G]	3/4	Polycarbonate	à gauche ? à droite	10	16311165

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.