



SMC Filtre combinaison de régulateur série AW10-40-A

Cette combinaison filtre/régulateur minimise l'encombrement et les raccordement en intégrant deux unités en une.

Les caractéristiques standards incluent un régulateur de la purge qui peut être verrouillé rapidement en abaissant la manette de réglage.

Elle offre de nombreuses options, entre autres : des manomètres, la purge automatique, une cuve en métal, différentes pression de réglage, etc.

Le AW-A appartient à la famille des unités de traitement de l'air modulaires et peut être combiné avec des produits de taille similaire.

Cette série est disponible dans 3 tailles de corps et avec des raccords allant de 1/8 à 3/4 en pouces (NPT) et en mm Rc (PT).

Caractéristiques

Série: AW-A

Fonction: Filtre régulateur

Matériau de la cuve: Polycarbonate

Verrouillable: Non

Température de fonctionnement: -5 / 60 °C

Taille	Type de raccord	Raccord mm	Niveau de filtration µm	Avec manomètre	Type de purge	Direction du débit	Purge automatique	Plage de réglage	Article
10	Métrique	M5	5	Non	Automatique	à gauche ? à droite	Oui	0.05 - 0.7 Mpa	16310573
10	Métrique	M5	5	Non	Manuel	à gauche ? à droite	Oui	0.05 - 0.7 Mpa	16310580

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.